



Dings Company  
Magnetic Group  
4740 W Electric Avenue  
Milwaukee, WI 53219

# Polea Magnética

## Hoja de Datos de Aplicación

Teléfono (414) 672-7830 Fax (414) 672-5354

Empresa: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_ Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Se require la siguiente información:

ANCHO DE LA BANDA \_\_\_\_\_ MM VELOCIDAD DE LA BANDA: \_\_\_\_\_ Metros/Segundo

LA CAPACIDAD DE LA CORREA: \_\_\_\_\_ Toneladas Métricas por Hora

ACTUAL DIÁMETRO DE LA CABEZA DE LA POLEA: \_\_\_\_\_ RPM: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL TRANSPORTADO: \_\_\_\_\_

TAMAÑO ACTUAL DEL MATERIAL EN LA BANDA DE LA POLEA: \_\_\_\_\_ MM

TAMAÑO DEL MATERIAL TRANSPORTADO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS FERROSAS MÁS GRANDES Y MÁS PEQUEÑAS PARA SER RETIRADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TIPO DE EQUIPO PROTEGIDO:

DESCRIBA CUALQUIER CIRCUMSTANCIA ESPECIAL QUE AFECTARIA ESTA APLICACION:

\_\_\_\_\_

Piezas / pieces discreto \_\_\_\_\_ (si/no)

Proporción de metales ferrosos a no ferroso \_\_\_\_\_

**CUAL ANTIDESLIZANTE ES REQUERIDO? POR FAVOR ESPECIFIQUE QUE TIPO DE ANTIDESLIZANTE:**

- 3M CAMINO SEGURO
- 1/2" CAUCHO VULCANIZADO